




NEW TRIA 1

lampa wpuszczana, jednopunktowa, QPAR51, okrągła, szczotkowane aluminium, maks. 50W, ze sprężynami zaciskowymi

Okrągła wersja wysokonapięciowa naszych popularnych lamp wpuszczanych z serii NEW TRIA jest dostępna z obudową w kolorze czarnym, białym i szczotkowanego aluminium. Duży zakres obrotu i przechyłu wpuszczanego reflektora umożliwi indywidualne ustawienie stożka świetlnego, niezależnie od tego, czy stosowane będą żarówki halogenowe, czy żarówki LED Retrofit. Montaż odbywa się za pomocą zamontowanych fabrycznie sprężyn zaciskowych. Lampa wpuszczana NEW TRIA 1 jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia przemiennego 230V.



DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu | 111360 |
| Liczba opraw | 1 |
| Zakres przechyłu | 30 ° |
| Zakres obrotu w poziomie | 360 ° |
| Obrotowa lub przechyłna | Obrotowa i przechyłna |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Klasy ochrony | II |
| Wydajność | 50 W |
| Kolor | aluminium |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Wysokość | 11 cm |
| średnica | 9.3 cm |
| Waga netto | 0.167 kg |
| Waga brutto | 0.205 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |
| Głębokość montażowa | 12.5 cm |
| Średnica montażowa | 7.8 cm |
| Strona BIG WHITE | 352 |

Zalecane źródło światła

| | |
|---------|--|
| 1005075 | LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K, szare |
| 1005078 | LED QPAR51 , źródło światła, GU10 3000 K, szare |
| 1005081 | LED QPAR51 , źródło światła, GU10 4000 K, szare |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI90 36° |