




BIMA 2

spot do szyny wysokonapięciowej 3-fazowej, dwupunktowy, QPAR51, okrągły, biały matowy, maks. 100-W, z adapterem 3-fazowym

Dwupunktowy, obrotowy i przechyłny reflektor wysokonapięciowy BIMA 2 z odpowiednim adapterem do systemu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej. Lampa wykonana z aluminium z wbudowanymi oprawami GU10 nadaje się do stosowania żarówek halogenowych i żarówek LED. Obie głowice lampy można przechylać niezależnie od siebie.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	152231
Liczba opraw	2
Zakres przechyłu	200 °
Zakres obrotu w poziomie	350 °
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Szyna nasufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	50 W
Kolor	biały
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	8 cm
Wysokość	15 cm
średnica	6 cm
Waga netto	0.448 kg
Waga brutto	0.566 kg
Strona BIG WHITE	456

Zalecane źródło światła

1005076	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K, białe
1005079	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 3000 K, białe
1005082	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 4000 K, białe
1005273	QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI90 36°